



tesa® 60418

Produkt Information



Tunn packtejp av återvunnen PET med häftämne av syntetiskt gummi

Produktbeskrivning

tesa® 60418 är en mer hållbar kartongförseglingstejp för lätta och medeltunga kartonger med ett totalt återvunnet innehåll på 60 %.

tesa® 60418 består av ett klibbigt häftämne av syntetiskt gummi och en mycket tunn bärare av polyester som innehåller 85 % avfall som återvunnits efter konsumentledet. Tack vare bärarmaterialets överlägsna egenskaper är tesa® 60418 både tunn och formbar men samtidigt rivbeständig. Den har en låg avrullningskraft och en mycket god omedelbar förseglingsförmåga, vilket gör den idealisk för automatiserade processer.

tesa 60418 är ett utmärkt val för förpackningsapplikationer med stora volymer, där det är viktigt med både effektivitet och hållbarhet.

Sustainable Aspects

- 60% total recycled content
- Solvent free production



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- För kartonger upp till 25 kg
- Rivbeständig bärare som samtidigt är tunn och formbar
- Idealisk för automatiserade förpackningsprocesser
- Enkel avrullning
- Färre rullbyten tack vare längre rulle

Ansökan

- Kartongförsegling för lätta och medelstora kartonger
- Manuell och automatiserad användning med långa maskinrullar

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60418>



tesa[®] 60418

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET	• Syntetgummi	Inga
• Biobaserad (innehåll av biokol)	85 %	• Total tjocklek	36 µm

Produktsortiment

• Available colors	transparent, brun, vit
--------------------	------------------------

Egenskaper

• Brottöjning	120 %	• Hand tearability	Nej
• Brottstyrka	38 N/cm	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Automatisk	Ja	• Silent unwinding	Nej
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Tryckbarhet	Nej

Häftförmåga

• Häftförmåga mot stål	6 N/cm
------------------------	--------

Ytterligare information

Tejpen appliceras bäst i rumstemperatur. När tesa[®] 60418 har applicerats fungerar den bra inom hela det normala temperaturintervallet under typiska transport- och förvaringsförhållanden.

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60418>