



tesa® 4434 Professional

Produkt Information



Schablontejp för sandblästring, skydd och förstärkning

Produktbeskrivning

tesa® 4434 är en speciell maskeringstejp som är extremt användbar vid professionella målningsprocesser såsom sandblästring och våtslipning. Den extremt tåliga, motståndskraftiga och kantförstärkta baksidan av specialpapper skyddar även känsliga ytor mot föroreningar och kallas ibland för "elephant hide" (elefantgömma). Maskeringstejpen har hög vidhäftningsförmåga tack vare bindemedelsmassan i naturgummi. Tejpen kan lätt tas bort efter applicering. tesa® 4434 kan motstå temperaturer på upp till 60 °C.

Egenskaper

- Skydd av bildelar vid professionellt lackeringsarbete
- Perfekt vidhäftning även på svåra ytor
- Lämplig för förstärkning av överdelar
- Våtslipning och sandblästring

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Slätt, vit silikoniserad) | • Total tjocklek | 670 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|----------|------------------------------------|----------|
| • Brottöjning | 6 % | • Rivbar för hand | medelgod |
| • Brottstyrka | 180 N/cm | • Temperatur beständighet (30 min) | 120 °C |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4434 Professional

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04434>