

tesa® Professional 60951

Produkt Information



Antisladdtejp - svart/gul

Produktbeskrivning

tesa® 60951 är en antisladdtejp med ett PVC-bärarmaterial som är täckt med aluminiumoxid för att säkerställa säkert fotfäste. Den svarta och gula antisladdtejpen är särskilt nötningsbeständig, motståndskraftig och slittålig. Tejpen lämpar sig speciellt för att säkra verkstadsområden med ökade olycksrisker. Tejpen bibehåller sin halkskyddseffekt i upp till två år med normal användning. Tejpen kan lätt rivs av för hand efter användning, utan att lämna rester efter sig.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer * Applikationer som kräver säkert fotfäste * Svart-gul (tesa® 60951): markering av väldigt hala ytor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC film coated with mineral particles | • Total tjocklek | 900 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|-----|
| • Brottöjning | 25 % | • Kemikal beständighet | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Fuktbeständighet | mycket god | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 60951

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

