

tesa® Professional 60951

Produkt Information



Halkskyddstejp - svart / gul

Produktbeskrivning

Användningsområdet för tesa® Anti Slip Professional-serien är överallt där säkert fotfäste krävs. Anti Slip gul & svart är det idealiska skyddet för att förhindra att man halkar och bidrar därmed till att undvika olyckor i arbetet. Produktens mycket goda vidhäftning gör den lämplig för krävande ytor som fabriks- och industrigolv etc. Den starka och hållbara häftbeläggningen säkerställer en hög halkskyddseffekt i upp till 1–2 år vid normal användning. Halkskyddstejperna kan rivas av för hand och ingen krympning uppstår efter applicering.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Applikationer där ett säkert grepp under fötterna krävs
- Svart-gul (tesa® 60951): markering av mycket hala ytor
- Transparent (tesa® 60952): gör värdefulla ytor, till exempel trätrappor, säkra på ett diskret sätt
- Fluorescerande (tesa® 60953): förblir ljusstark under lång tid för säkerhets- och varningsändamål i mörka rum

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC film coated with mineral particles | • Total tjocklek | 900 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|-----|
| • Brottöjning | 25 % | • Kemikal beständighet | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Fuktbeständighet | mycket god | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 60951

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=65538PRO>