



tesapack[®] Förpackningstejp Extra Strong

Produkt Information

BNR 57170, 57171, 58223, 57169, 57108, 57249, 58196, 05050, 57173, 05049

Produktbeskrivning

tesapack[®] extra strong är en brun eller transparent packtejp avsedd för krävande tillämpningar. Den kombinerar en mycket slitstark film med god vidhäftning.

Egenskaper

- Mycket draghållfast med bärare av PVC
- Naturgummihäftämne med god häftförmåga
- Mycket säker förslutning
- För förpackning och buntning av tunga varor
- Jämn, tyst avrullning
- Kan användas i alla tesapack[®] tejpställare

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 49 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------|
| • Brottstyrka | 75 N/cm | • Maxlängd rulle | 66 m |
| • Ålders beständighet (UV) | Nej | • Reservdelsservice | Nej |
| • Applikationsområde | Hemma, Kontor | • Roll width max | 50 mm |
| • Återanvändbar | Nej | • Sågtandat blad | _NULL |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Skrivbar | Nej |
| • Batterier behövs | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Batterier inkluderade | Nej | • Täthet | 75 % |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | • Tension control | _NULL |
| • Häftämnesstyrka | Mycket hög vidhäftning | • Transparens | god |
| | | • Tyst avrullning | Ja |
| • Hand tearability | Nej | | |
| • Lämpliga underlag | Kartong | | |



tesapack[®] Förpackningstejp Extra Strong

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>