



tesa® Takkrok för tapet och gips – 0,5 kg

Produkt Information

BNR 77781

Produktbeskrivning

Om du vill hänga upp prydnadsföremål som mobiler utan att använda någon bormaskin är takkroken för tapet och gips med sitt vridbara huvud det rätta valet. Den är lätt att sätta upp och ta bort utan att det blir några spår.

Egenskaper

- Takkrok för känsliga ytor (tapet och gips)
- Uppsättning av babymobiler och andra dekorationsföremål utan någon borr
- Tål en belastning på upp till 0,5 kg
- Easy On & Off: Inga verktyg behövs, avtagbar utan att lämna några spår
- Kan återanvändas med en ny självhäftande remsa

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Fri från silikon | Ja |
| • Form av krok | Rund | • Hållbarhet upp till | 0.5 Kg |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Återanvändbar | Ja | • Material | PS (polystyren) |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Farligt material | Nej | • Ozone resistance | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • UV beständig | Nej |
| • Fuktbeständighet | Nej | • Vattentät | Nej |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.