



tesa® Professional 4662 Strong Duct Tape

Produkt Information



Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE belagd väv	• Total tjocklek	230 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi		

Egenskaper

• Brottöjning	15 %	• Kan skrivas på	Nej
• Brottstyrka	30 N/cm	• Nät	27 count per square inch
• Ålders beständighet (UV)	god	• Nötningsbeständighet	medelgod
• Enkel att ta bort	Nej	• Raka rivkanter	god
• Fluorescent	Nej	• Temperatur beständighet (30 min)	95 °C
• Fogging	god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	90 °C
• Fuktbeständighet	god	• Water resistance	medelgod
• Hand tearability	god		

Häftförmåga

• Häftförmåga mot stål	4.4 N/cm
------------------------	----------

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=04662>