

tesa® Professional 4662

Produkt Information



Extra stark silvertejp

Produktbeskrivning

tesa® 4662 är en slitstark och mycket häftande silvertejp som passar för otaliga gör-det-självt-applikationer. Bärarmaterialet består av en PE-belagd väv i kombination med en häftmassa av naturgummi. Tack vare den överlägsna tesa®-kvaliteten erbjuder den utmärkt vidhäftning även på grova och dammiga ytor. Den smidiga silvertejpen är vattentät, ångtät och temperaturbeständig, och den kan rivas av för hand och hanteras med lätthet.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Tätning av rör och kanaler
- Applikationer på murverk och trä
- Fästning av bygg- och skyddsfilm
- Förslutning och förpackning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE belagd väv | • Total tjocklek | 230 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| • Brottöjning | 15 % | • Nötningsbeständighet | medelgod |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Skrivbar | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fuktbeständighet | god | • Water resistance | medelgod |
| • Häftämnesstyrka | Standardvidhäftning | | |

tesa® Professional 4662

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4662PRO>