

tesa® Professional 63632

Produkt Information

Universell aluminiumtejp med pappersliner - 30µ folie

Produktbeskrivning

tesa® Universal är en aluminiumtejp för professionell användning. Den robusta aluminiumtejpen är lämplig för att permanent täta isolering och rör, möjliggöra elektrisk och termisk ledningsförmåga i material och reflektera värmestrålning. Den kan också användas för att reparera metallytor. En aluminiumfilm (30 µm) fungerar som basmaterial, medan linern/separationsskiktet består av papper som är silikoniserat på ena sidan (85 µm). Vidhäftning tillhandahålls av ett akrylhäftämne.

tesa® Universal 63632 aluminiumtejp är mekaniskt stabil, temperaturbeständig från -40°C till +160°C. Dessutom är tesa® Universal 63632 flamskyddad enligt DIN 4102, klass B1 och UL 510A.

Egenskaper

- Mekaniskt stabil och formbar för böjda ytor
- Lätt avtagbar skyddsremsa
- Åldringsbeständig
- Lämplig för permanent applicering
- Beständig mot fukt, gaser, ångor och UV-strålning
- Elektrisk och termisk ledningsförmåga
- Reflekterar värme och ljus
- Flamskyddad enligt DIN 4102 (klass B1)
- Flamskyddad enligt kraven i UL 510A

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Aluminiumfolie | • Total tjocklek | 65 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|------------|
| • Brottöjning | 3 % | • Nötningsbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 25 N/cm | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Temperatur beständighet | mycket god |
| • Fuktbeständighet | god | • Water resistance | mycket god |

tesa® Professional 63632

Produkt Information

Certifikat

Certifierad enligt

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=60632PRO>