



tesa® 5696

Extra stark

Produkt Information

Extra stark dubbelhäftande mattejp för tillförlitlig matt- och PVC-fixering

Produktbeskrivning

tesa® mattejp med extra stark vidhäftning är en dubbelhäftande mattejp som kombinerar extra styrka med överlägsen hållbarhet. Det är en extremt stark mattläggningstejp som utformades särskilt för slitstarka golvbeläggningar. Den ger överlägsen vidhäftning även i kombination med golvvärme. Använd denna mattejp för användning utomhus för att tillförlitligt fästa mattor och PVC-golv i alla rum. Den passar även för täckta uteplatser, som balkoner, altaner eller vinterträdgårdar. Dessutom är det en perfekt lätttriven tejp för att fästa matta på trappsteg

Egenskaper

- Lämplig för alla mattor och plastgolv
- Extra stark dubbelhäftande tejp
- Kan även användas vid golvvärme
- Enkel att riva av för hand

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer | • Total tjocklek | 240 µm |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Lämpliga underlag | Kakel/Klinker, Tegel, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Kartong, Gips, Papper, Metall, Stål, Sten |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Material | PP (polypropen) |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | • Täthet | 20 % |
| • Häftämnesstyrka | Mycket hög vidhäftning | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Kemikal beständighet | Ja | | |



tesa[®] 5696

Extra stark

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=05696>