

tesa® Professional 4439 Precision Mask® Outdoor

Produkt Information

Vattentät maskeringstejp för exakta och plana färgkanter utomhus

Produktbeskrivning

tesa Precision Mask® Outdoor garanterar knivskarpa färgkanter utomhus. Eftersom häftmassan och bärmaterialet inte bara är extremt precisa, utan också särskilt väderbeständiga och UV-resistenta. Denna vattentäta maskeringstejp består av en rivtålig, tunn specialbärare som är belagd med en akrylatbaserad häftmassa. Tack vare denna kombination förblir den vattentäta maskeringstejpen stabil under lång tid i alla väder. Papperstejpen är en pålitlig partner för målningsarbeten av alla slag och ger, i kombination med gediget hantverk, utmärkta resultat.

Egenskaper

- Utomhusapplikationer
- För långvariga applikationer (upp till 8 veckor)
- Platta, skarpa kanter vid målning och lackering
- För högkvalitativt målnings- och lackeringsarbete

*Applisering av en tejp på väderpåverkade ytor kan leda till rester vid borttagning. Därför rekommenderar vi att du före användning av tejp på en väderpåverkad yta gör en provapplisering i upp till 24 timmar.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 100 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 5 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 35 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4439 Precision Mask® Outdoor

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4439>