

tesa® Professional 4348 Painters' Tape



Produkt Information

Flexibel maskeringstejp för målningsapplikationer inomhus

Produktbeskrivning

tesa® 4348 är en något kräppad, slitstark och standardmässig maskeringstejp med en bindemedelsmassa i naturgummi som lämpar sig för målningsuppgifter inomhus. Den spänstiga tejpens kan rivas av för hand och användas i upp till 7 dagar och är enkel att ta bort efter användning. Tack vare den utmärkta vidhäftningsstyrkan möjliggör tejpens väldefinierade kanter vid målningsarbeten och är ett tillförlitligt verktyg för professionella målare.

Egenskaper

- Inomhusapplikationer
- Rena färg- och lackeringskanter
- För släta ytor
- För enkla målningsuppgifter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 140 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 36 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4348 Painters' Tape

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4348>