

tesa® Professional 4364

Produkt Information

2-i-1-lösning för maskering och täckning

Produktbeskrivning

tesa Easy Cover® 4364 kombinerar ett högkvalitativt, vikt specialtäckpapper med en lätt kräppad målartejp och gör det möjligt att täcka stora ytor och tejpa kanter exakt i ett enda tidsbesparande steg. Den smarta 2-i-1-täcklösningen ger mycket god färgvidhäftning och är även lämplig för känsliga, släta och lätt grova ytor vid målnings- och putsarbeten. Professionella målare använder 2-i-1-produkten bland annat för att maskera och skydda golvlistor, fönsterbänkar, fönsterkarmar eller dörrkarmar. Eftersom målartejpen är flexibel kan även mjuka kurvor maskeras.

Egenskaper

- Maskering och skydd av stora ytor
- För rena, raka färgkanter
- För släta och lätt grova ytor
- Idealisk för att täcka fönster vid puts- och målningsarbeten
- För golvlistor, fönsterbänkar, dörr- och fönsterkarmar etc.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 140 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------|----------|
| • Brottöjning | 10 % | • Lämplig för ojämna ytor | medelgod |
| • Brottstyrka | 38 N/cm | • Material för ytskydd/täcka | Papper |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.4 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4364

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

