

tesa® Professional 4688

Produkt Information

Standardmässig vävtejp med polyetenbeläggning

Produktbeskrivning

tesa® 4688 är en standardmässig vävtejp med ett PE-extruderat bärrmaterial och en bindemedelsmassa i naturgummi. Denna kombination utgör grunden för enkel hantering: tejpens kan lätt rullas ut och rivas av för hand. Reparationstejpen är stark men även tillräckligt flexibel för att vara till tillförlitlig hjälp för hantverkare. Den kan användas för flera olika applikationer och erbjuder väldigt god vidhäftning, även på grova ytor. Den vattentäta och åldersbeständiga silvertejpen finns tillgänglig i sju färger: svart, vit, blå, gul, röd, silver/matt och grön.

Egenskaper

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Bindning av konstruktionsfilmer
- Bindning av kablar
- Reparation, paketering, skydd, markering

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE extruderad väv | • Total tjocklek | 260 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Brottöjning | 9 % | • Nötningsbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 52 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Water resistance | god |
| • Fuktbeständighet | god | | |

Certifikat

Certifierad enligt

- TLV 9027/01/06 for use in nuclear power plant

tesa[®] Professional 4688

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4688PRO>