

tesa® Professional 4325

Produkt Information

Maskeringstejp av papper för allmänt bruk

Produktbeskrivning

tesa® 4325 är en mångsidig kräpptejp som passar för många enkla applikationer. Denna kräpptejp består av ett lätt kräppat pappersbärare i kombination med en häftmassa av naturgummi. Denna kombination garanterar en balanserad häftstyrka och ger exakta kanter vid målningsarbete. Tejpen kan enkelt rivas av för hand, är enkel att använda och lätt att ta bort.

Egenskaper

- Inomhusapplikationer
- Applikationer för allmänt bruk
- Maskering vid målningsarbete
- Fästa maskeringsmaterial
- Tätning, förpackning, buntning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 120 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 33 N/cm | • Temperatur beständighet (30 min) | 60 °C |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4325

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4325>