

tesa® Professional 4306

Produkt Information

Premium målartejp för målningsarbeten inomhus

Produktbeskrivning

Själva namnet på tesa® 4306 målartejp gör dess standard tydlig, och dess enastående vidhäftning ger skarpa färg- och lackkanter. Denna högkvalitativa pappersmaskeringstejp möjliggör både rent och bekvämt målningsarbete, eftersom det extremt plana men mycket rivtåliga pappersbärarmaterialet och den enkla avrullningen gör den mycket lätt att använda. Dessutom hjälper denna premium målartejp dig att undvika tidskrävande och kostsamt efterarbete. Som ett professionellt hjälpmedel är den innovativa pappersmaskeringstejpen en pålitlig partner för målningsarbeten av alla slag. tesa® 4306 målartejp består av ett speciellt pappersbärarmaterial som är smidigt, rivtåligt och plant för extremt rena och skarpa färgkanter, och den är belagd med en modern, lösningsmedelsfri häftmassa som garanterar en särskilt välbalanserad häftstyrka. tesa® 4306 kan användas för alla målningsarbeten inomhus i upp till 14 dagar samt för utomhusapplikationer i upp till 3 dagar.

Egenskaper

tesa® 4306 målartejp består av ett speciellt pappersbärarmaterial som är smidigt, rivtåligt och plant för extremt rena och skarpa färgkanter, och den är belagd med en modern, lösningsmedelsfri häftmassa som garanterar en särskilt välbalanserad häftstyrka. tesa® 4306 kan användas för alla målningsarbeten inomhus i upp till 14 dagar samt för utomhusapplikationer i upp till 3 dagar.

- Lämplig för alla typer av målnings- och maskeringsarbeten
- Maskering inomhus (upp till 14 dagar)
- Maskering utomhus (upp till 3 dagar)
- Maskering för raka linjer och lätta kurvor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 95 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 7 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 37 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® Professional 4306

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=74306>