

tesa® Professional 4600

Produkt Information

Självsvetsande silikontejp för en omedelbar hermetisk tätning

Produktbeskrivning

tesa® 4600 är en självsvetsande silikontejp som fäster mot sin egen baksida. Det flexibla materialet sluter tätt mot olika ytor och ger därmed en omedelbar hermetisk tätning. Den självsvetsande reparationstejpen kan användas både inomhus och utomhus och ger dessutom tillförlitliga resultat på oljiga, smutsiga eller våta ytor. Även applicering under vatten är möjlig. Silikonbasen gör att den robusta tejpen har hög beständighet mot olika kemikalier, oljor, syror, lösningsmedel, saltvatten, UV-exponering och höga temperaturer (från -65° C till +260° C). Silikontejpen kan också användas för tillfälliga förband och kan när som helst tas bort utan problem. tesa® 4600 är en verklig allroundtejp och används av professionella hantverkare för många olika uppgifter, t.ex. för att isolera kablar eller för kortvariga reparationer av vattenrör.

Egenskaper

- Isolering och skydd av kablage och anslutningar
- Tätning i motorrummet
- Olika applikationer för buntning, säkring och lindning inom marinindustrin
- Linda hydraulanslutningar och andra exponerade metallanslutningar för att bidra till att förhindra korrosion
- Maskering vid pulverlackering, våtlackering, e-coating, anodisering och plätering
- Fordonsapplikationer för kabelstammar, allmänna reparationer
- Marina applikationer för båtutrustning eller för att säkra repändar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | stretchable specialty | • Total tjocklek | 500 µm |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|

Egenskaper

- | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------|------------|
| • Brottöjning | 750 % | • Nötningsbeständighet | mycket god |
| • Brottstyrka | 33 N/cm | • Rivbar för hand | mindre bra |
| • Dielectric breakdown voltage | 8000 V | • Water resistance | mycket god |
| • Minsta temperaturlåghet | -60 °C | | |

tesa® Professional 4600

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4600PRO>