



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Produkt Information

Målartejp av hög kvalitet för noggranna och släta färgkanter

Produktbeskrivning

tesa® Precision Mask® 4334 garanterar tillförlitligt knivskarpa färgkanter och är extremt lättanvänd - tack vare den ideala kombinationen av den speciella pappersbäraren och den perfekt balanserade, självhäftande akrylatmassan. Detta hjälper tejpens att fästa ordentligt på ytan och förhindrar färgslitage. Kombinationen av den professionella målartejpen och din skickliga expertis kommer att resultera i målararbeten som gör dina kunder nöjda. Dessutom sparar den högkvalitativa målartejpen dyrt efterarbete.

Egenskaper

- Inomhusmaskering (upp till 6 månader)
- Utomhusmaskering (upp till 8 veckor)
- För släta och något texturerade ytor
- För högkvalitativa målnings- och lackeringsarbeten
- För spraymålning med efterföljande ugnstorkning upp till 120 °C/30 min

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 4 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Temperatur beständighet (30 min) | 150 °C |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04334>