



tesa® Professional 53949

Produkt Information

Ljusabsorberande tygtejper för flera olika uppgifter vid evenemang

Produktbeskrivning

Vår tygtejp tesa® 53949 består av ett PE-extruderat tyg med en bindemedelsmassa i naturgummi. Eftersom tejpens finns tillgänglig i 3 matta produktvarianter, är den särskilt lämpad för applikationer som kräver att reflektioner måste undvikas. Den universella tygtejpen används ofta vid olika typer av evenemang, t.ex. vid konserter, mässor eller teaterföreställningar. Tygtejpen tillhandahåller god vidhäftningsstyrka (även på grova ytor), är ljusabsorberande, kan dras av för hand och tas bort utan komplikationer. Dessutom är tejpens nötningsbeständig, mjuk, flexibel, vattenavvisande och vädertålig, vilket gör den lämpad för utomhusapplikationer.

Egenskaper

- Inomhus och utomhus
- Idealisk för alla typer av evenemang (teater, opera, konserter, mässor)
- På scen och bakom scen
- För att täcka glansiga, reflekterande ytor
- Temporär fixering, t.ex. kablar eller mattor
- Tejpling över springor och fogar
- Golvmarkeringar, t.ex. positionsmarkeringar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE extruderad väv	• Total tjocklek	310 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi		

Egenskaper

• Brottöjning	14 %	• Fuktbeständighet	god
• Brottstyrka	85 N/cm	• Nötningsbeständighet	god
• Ålders beständighet (UV)	god	• Rivbar för hand	god
• Avtagbarhet efter 14 dage (85°C, 95% r.f.)	god, medelgod	• Water resistance	god



tesa® Professional 53949

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=53949>