

tesa® Professional 53949

Produkt Information

Ljusabsorberande vävtejper för många olika användningsområden vid evenemang

Produktbeskrivning

Vår vävtejp tesa® 53949 består av en PE-extruderad väv försedd med ett häftämne av naturgummi. Eftersom den finns i 3 matta produktvarianter är den särskilt lämplig för användningsområden där reflektioner måste undvikas. Den mångsidiga vävtejpen används ofta vid evenemang av alla slag, t.ex. vid konserter, mässor eller teaterföreställningar. Vävtejpen ger god häftstyrka (även på grova ytor), är ljusabsorberande, kan rivas av för hand och kan tas bort utan ansträngning. Dessutom är den nötningsbeständig, slät, flexibel, vattenavvisande och väderbeständig, vilket gör den väl lämpad för utomhusbruk.

Egenskaper

- Inomhus och utomhus
- Idealisk för evenemang av alla slag (teater, opera, konserter, mässor)
- På scen och bakom scenen
- För att täcka blanka, reflekterande ytor
- Tillfällig fixering, t.ex. kablar eller mattor
- Tejpling över springor och skarvar
- Golvmarkeringar, t.ex. positionsmarkeringar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE extruderad väv	• Total tjocklek	310 µm
• Typ av häftämne	Naturgummi		

Egenskaper

• Brottöjning	14 %	• Fuktbeständighet	god
• Brottstyrka	85 N/cm	• Nötningsbeständighet	god
• Ålders beständighet (UV)	god	• Rivbar för hand	god
• Avtagbarhet efter 14 dage (85°C, 95% r.f.)	god, medelgod	• Water resistance	god

tesa® Professional 53949

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

