

tesa® Professional 60100

Produkt Information

Glasfibertejp / gipsskivetejp

Produktbeskrivning

tesa® 60100 är en självhäftande, platt och smidig glasfibertejp som är belagd med en akrylatbaserad häftmassa. Den har mycket god häftförmåga och kan även användas på grova ytor. Den rivtåliga glasfibertejpen ger målare och byggare ett professionellt sätt att stänga springor i gipsskivor eller hål i väggar. Efter applicering på torra och rena ytor kan ett tunt lager spackel appliceras och arbetas in omedelbart och torkar mycket snabbt, vilket sparar mycket tid jämfört med traditionella metoder.

Egenskaper

- Stänga springor i gipsskivor
- Laga och spackla mindre hål och sprickor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|--------|
| • Bärare material | Glasfiber | • Total tjocklek | 260 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|-----|---------------|----------|
| • Brottöjning | 2 % | • Brottstyrka | 102 N/cm |
|---------------|-----|---------------|----------|

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 0.7 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 60100

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=60100>