

tesa® Professional 4440 Precision Mask

Produkt Information

Målartejp för professionella målningsarbeten utomhus

Produktbeskrivning

Den precisa målartejpen tesa® 4440 består av en särskilt rivtålig, plan Washi-specialbärare som är försedd med ett UV-stabilt häftämne av akrylat. Eftersom bärarmaterialet dessutom har gjorts vattentätt kan målartejpen användas utomhus i upp till 26 veckor för krävande målningsarbeten, även på lätt grova ytor. Här möjliggör den särskilt precisa, skarpa och rena färgkanter. Den högkvalitativa målartejpen är enkel att arbeta med, kan rivas av för hand och kan tas bort från ytan utan att lämna några rester – även efter flera veckor. Med endast en maskering kan flera färgskikt appliceras, vilket gör att professionella målare kan spara tid och pengar. Dessutom är den kompatibel med alla kommersiellt tillgängliga färger, lacker och lasyrer och kan även användas för lättare putsarbeten.

Egenskaper

- Professionella målningsarbeten utomhus (upp till 26 veckor)
- Lätta putsarbeten
- Idealisk för skarpa färgkanter
- Även lämplig för grova ytor

*Applicering av en tejp på väderpåverkade ytor kan leda till rester vid borttagning. Därför rekommenderar vi att du gör en provapplicering i upp till 24 timmar innan du använder tejp på en väderpåverkad yta

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 110 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 5 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 35 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4440 Precision Mask

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4440>