tesa® 4605PRO

Produkt Information



tesa® 4600 Xtreme Conditions Silikon Vulktejp

Produktbeskrivning

tesa® 4600 Xtreme Conditions är en självvulkaniserande silikontejp, som tål extrema förhållanden och kan användas vid krävande applikationer. Tejpen har inget häftämne utan fäster på sig själv när man lindar den tätt runt något. Kan användas för alla möjliga reparationer, tätning, isolering, skydd, säkring och buntning. Den självvulkaniserande tejpen ger omedelbar vidhäftning och kan användas på svåra varma, dammiga och feta underlag, och den kan till och med användas under vatten. Silikontejpen är extremt hållbar och beständig mot höga temperaturer, UV-ljus, många kemikalier, syror och oljor. Mycket flexibel och lämpar sig även för permanenta applikationer utomhus eller inne i motorytrymmen.

Egenskaper

- En självvulkaniserande silikontejp som häftar på sig själv
- Används för tätning, isolering, skydd och säkring
- Flexibel och vattentät tejp som tål höga temperaurer

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Total tjocklek	750 µm

Egenskaper

• Brottöjning	450 %	• Nötningsbeständighet	mycket god
• Brottstyrka	45 N/cm	• Rivbar för hand	mindre bra
• Dielectric breakdown voltage	12000 V	• Water resistance	mycket god

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?mp=4605PRO

tesa® 4605PRO

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?mp=4605PRO