



tesa® 4662 Duct Tape

Produkt Information

Stark silvertejp för grova och dammiga ytor

Produktbeskrivning

tesa® 4662 Duct Tape är en tålig silvertejp med hög vidhäftningsförmåga som lämpar sig för många olika gör-det-självtillämpningar. Underlaget består av en PE-belagd väv som kombinerats med en häftämnesmassa av naturgummi. Tack vare den överlägsna tesa®-kvaliteten ger den utmärkt vidhäftning även på grövre och dammiga ytor. Tejpen är vattenresistent, ogenomtränglig för ånga och temperaturbeständig, kan rivas av för hand och är enkel att hantera.

Egenskaper

- Lämplig för många olika tillämpningar
- Inomhus och utomhus
- UV-beständig
- Kan rivas av för hand
- Mycket tålig
- Fuktbeständig

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 230 µm |
|-------------------|------------|------------------|--------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| • Brottöjning | 15 % | • Nötningsbeständighet | medelgod |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Skrivbar | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fuktbeständighet | god | • UV beständighet | 2 weeks |
| • Häftämnesstyrka | Standardvidhäftning | • Water resistance | medelgod |



tesa® 4662 Duct Tape

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04662>