



tesa® Professional 4844

Produkt Information

Högklassig Bygg-och skyddstejp för skydd av släta och ömtåliga ytor

Produktbeskrivning

tesa® 4844 har utvecklats speciellt för att skydda ömtåliga och känsliga ytor mot smuts och skada vid alla typer av målnings- och gipsarbeten. Den består av en stabil, ribbad film som är täckt med en UV-beständig bindemedelsmassa i naturgummi. Tvärspåren gör det möjligt att dra av tejp lätt och snyggt i en perfekt vinkel på 90°. Detta gör att Bygg- och skyddstejpen kan användas snabbt och noggrant - vid alla hörn och räta vinklar. Bygg-och skyddstejpen består av en stabil filmbärare som är täckt med en ljus- och åldersbeständig bindemedelsmassa i naturgummi.

Tillämpningar

- Utomhusapplikationer
- Skydd av släta och ömtåliga ytor vid gips- och målningsarbeten
- Lämplig för applikationer över 5 °C
- Upp till 2 veckor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Total tjocklek 140 µm

Egenskaper

- Brottstyrka 22 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04844>