

# tesa® Professional 4451

## Produkt Information

### Ytskydd för Airless-applikationer (sprutsystem)

#### Produktbeskrivning

tesa® Easy Cover Precision Standard Spray Painting 4451 är den idealiska skyddslösningen för målningsarbeten med färger och lacker runt till exempel trappor eller golvlistor. Skyddet är säkert och tillförlitligt. Maskeringspappret har en längd på 25 m och en bredd på 20 cm. tesa Easy Cover 4451 innehåller två häftejper för att enkelt applicera ytskyddet utan att behöva använda en annan tejp eller slösa tid på att applicera den andra tejp. Denna produkt kan också användas för att skydda räcken, fönsterbrädor, trappsteg eller fönsterkarmar.

#### Egenskaper

- Tillförlitligt ytskydd för sprutarbete med färger och lacker
- Idealisk för målningsarbeten på dörrkarmar eller golvlistor
- Maskera snabbt räcken, balustrader, fönsterbrädor eller golvlistor
- Ännu enklare att använda med hjälp av handtaget på en färgrulle
- Maskeringsbredd: 20 cm
- Två häftande kanter för snabbare maskering, vilket eliminerar behovet av dubbel tejping

#### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

#### Produktinnehåll

- |                   |              |                  |       |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat      |                  |       |

#### Egenskaper

- |                           |     |
|---------------------------|-----|
| • Lämplig för ojämna ytor | god |
|---------------------------|-----|

#### Värden för vidhäftning till

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|

# tesa® Professional 4451

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4451PRO>