



tesa® Professional 4319

Produkt Information

Flexibel maskeringstejp för målningsarbeten - särskilt för kurvor

Produktbeskrivning

Med tesa® flexibla maskeringstejp kan du bemästra alla kurvor. Kvaliteten på kräpptyget gör det möjligt för denna maskeringstejp att anpassa sig utmärkt till alla kurvor. Tack vare den tjocka bindemedelsstoppningen kan denna flexibla maskeringstejp fästa tillförlitligt även på grova ytor och på så sätt går det att undvika fult färgslitage. Krökningsspecialisten från tesa® gör det möjligt att utföra perfekt målningsarbete även vid svåra förhållanden. Med kombinationen av högkvalitativ ytskyddstejp och yrkesskicklighet kan du uppnå optimala arbetsresultat. Med den flexibla maskeringstejpen undviker du tidskrävande reparationsarbeten.

Egenskaper

- Särskilt lämpad för maskering av kurvor
- Snabb, tillförlitlig maskering, även på grova ytor
- Inomhusmaskering
- Kan användas i upp till 7 dagar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Mycket kräppat) | • Total tjocklek | 375 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|------------|
| • Brottöjning | 58 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 28 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4319

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04319>