

tesa® Professional 4319

Produkt Information

Flexibel maskeringstejp för målningsarbeten – särskilt för kurvor

Produktbeskrivning

Med tesa® flexibel maskeringstejp klarar du varje kurva. Crepekvaliteten gör att denna flexibla maskeringstejp kan anpassas perfekt till alla krökningar. Tack vare den tjocka häftmassan sitter denna flexibla maskeringstejp säkert även på grova ytor och undviker därmed fula färgkanter. Kurvspecialisten från tesa® möjliggör perfekta målningsarbeten även under svåra förhållanden. Med kombinationen av högkvalitativ ytskyddstejp och gediget utförande uppnår du optimala arbetsresultat. Den flexibla maskeringstejpen sparar dig tidskrävande korrigeringar.

Egenskaper

- Maskering vid lackerings- och målningsarbeten
- För underredsreparationer och extrema kurvor
- Snabb och tillförlitlig maskering, även på grova ytor
- Tätning och buntning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Mycket kräppat) | • Total tjocklek | 375 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 58 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 28 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4319

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4319C>