



tesa® 4323

Produkt Information



Universal Maskeringstejp

Produktbeskrivning

tesa® 4323 är en universal maskeringstejp som består av ett bärarmaterial av fint kräppat papper och ett häftämne av naturgummi. Maskeringstejpen är lämplig för allmänna applikationer, bland annat maskering, buntning, förslutning, fästning och enkel emballering. Bärarmaterialet av kräppat papper ger god formbarhet. Häftämnet av naturgummi ger god vidhäftning till olika ytor och samt bra grepp. Maskeringstejpens ytbehandling förhindrar att det rinner av färg från tejpen, vilket gör den lämplig för användning vid enklare målningsarbeten och sprutmålning.

hållbara aspekter



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tillämpningar

- tesa® 4323 används för maskering, buntning, förslutning, fästning och lätt emballering
- Maskeringstejpen är idealisk för användning i samband med lättare målningsarbeten
- Tejpen kan rivas av för hand

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 125 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------------------------|-------|
| • Brottöjning | 10 % | • Temperatur beständighet (30 min) | 80 °C |
| • Brottstyrka | 33 N/cm | • Temperatur beständighet (60 min) | 60 °C |
| • Rivbar för hand | mycket god | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4323

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04323>