

tesa® 60462 Duct Tape

Produkt Information

Kraftig silvertejp – 30 % återvunnet innehåll



Produktbeskrivning

Vår silvertejp tesa® 60462 heavy-duty duct tape är den perfekta universalmedhjälparen för dina tuffaste projekt. Tejpen är tillverkad av återvunnet material och vårt välkända lösningsmedelsfria häftämne av syntetiskt gummi är inte bara starkare utan också mer hållbart än någonsin tidigare. Med sin överlägsna kvalitet är silvertejpen tesa® 60462 heavy-duty duct tape ett pålitligt och hållbart val för alla dina behov.

hållbara aspekter

- 67 % av bäraren är tillverkad av PCR-plast som är återvunnen efter konsumentledet, vilket utgör 30 % av den totala produkten
- I varje rulle om 50 mm x 50 m har 90 gram nytillverkad plast ersatts med PCR-plast.



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- Fäster omedelbart med utmärkt vidhäftning på en mängd olika material, även grova ytor
- Avrullningen är enkel och tejpens riva är lätt av för hand
- Vattenavvisande och extremt slitstark

Tillämpningar

Produkten används främst inom byggindustrin för en mängd olika tunga tillämpningar, t.ex.

- Försegling och bevarande av skyddsskikt, från plastfilm till fiberoptik
- Fästning och buntning av kablar, rör och andra lösa föremål
- Märkning och maskering även på grova ytor som tegel och betong
- Kan också användas för att skydda ytor under målning och slipning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE belagd väv	• Återvunnet innehåll efter konsumtion	30 %
• Biobaserad (innehåll av biokol)	67 %	• Total tjocklek	215 µm
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Tjocklek på tejp	215 µm

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60462>

tesa® 60462

Duct Tape

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	16 %	• Nät	27 threads/inch ²
• Brottstyrka	40 N/cm	• Nötningsbeständighet	mycket god
• Drifttemperatur upp till	60 °C	• Rivbar för hand	god
• Fuktbeständighet	god	• Tack	mycket god
• Lowest application temperature	5 °C	• Water resistance	mycket god

Värden för vidhäftning till

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Häftförmåga mot stål	8 N/cm
-----------------------	--------	------------------------	--------

Certifikat

Hållbarhetscertifikat

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60462>