

tesa® 63600

PP-folietejp av metalliserad aluminium

Produkt Information

Produktbeskrivning

tesa® aluminium metalliserad tejp är den idealiska lösningen för värmeisolering inomhus. Tätningstejpen förenklar isoleringsarbeten på luftkonditionerings- och sanitetssystem samt vid läggning av golvisoleringsskivor eller arbete med rörisolering. Metalltejpen kan också användas i kombination med olika isoleringsmaterial som skum, glas, stenull eller filt. Tätningstejpen är robust och tål extrema temperaturer. Den är vattentät, korrosionsbeständig och mycket rivbeständig.

Egenskaper

- Mångsidig: Idealisk för luftkonditionering, sanitetsteknik, isolerskivor och rörisolering
- Kompletterande: Kan användas med olika isoleringsmaterial som skum, glas, stenull och filt
- Robust: Tätningstejpen tål extrema temperaturer och är både riv- och vattenbeständig
- Enkel hantering: Rullens lilla diameter gör det enklare att arbeta med reparationstejpen i trånga utrymmen
- Extrema förhållanden: Temperaturbeständig från 0 till 60 °C, under kortare perioder även -40 till 90 °C
- Med lösningsmedelsfritt häftämne och plastfri förpackning av FSC®-certifierat papper (FSC® C148769)
- Leveransomfattning: 1 x rulle tesa® aluminium metalliserad PP-folietejp, 30 m x 50 mm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 45 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| • Brottöjning | 150 % | • Nötningsbeständighet | medelgod |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Rivbar för hand | Nej |
| • Ålders beständighet (UV) | god | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Temperatur beständighet | god |
| • Fuktbeständighet | god | • Water resistance | god |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | | |

tesa® 63600

PP-folietejp av metalliserad aluminium

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=63600PRO>