

# tesa<sup>®</sup> Professional 4344 Precision Mask<sup>®</sup> Standard

## Produkt Information

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4344 Precision Mask<sup>®</sup> består av en extra tunn och stark pappersbärare belagd med häftämne av akryl.

Kombinationen av baksidans förträffliga material och det fantastiska specialklistret gör produkten mycket lätt att ta bort även efter upp till 5 månader. Detta gör att flera arbetssteg kan utföras med bara en maskering.

### hållbara aspekter

tesa<sup>®</sup> Precision Mask<sup>®</sup> Standard is made with paper from well-managed, certified forests and other controlled sources

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |              |                  |       |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat      |                  |       |

### Egenskaper

- |               |         |                   |            |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 4 %     | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm |                   |            |

### Värden för vidhäftning till

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> Professional 4344 Precision Mask<sup>®</sup> Standard

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4344>