

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Produkt Information

Maskeringstejp av hög kvalitet i papper för exakta och släta färgkanter

Produktbeskrivning

tesa® 4344 Precision Mask® Standard är tillverkad med ett extra tunt och robust pappersbärarmaterial som är belagt med ett akrylhäftämne. Tejpens bärarmaterial, som är gjort av hållbart papper, är mycket välutrustat och kombinerat med en särskild häftämneshöjning. Denna unika kombination möjliggör enkel borttagning upp till 3 månader efter applicering inomhus och ger 4 veckors UV-beständighet för utomhusbruk. Som ett resultat gör denna mångsidiga tejp att flera arbetsmoment kan utföras i bara en täckningsprocess.

Hållbara aspekter

tesa® Precision Mask® Standard är tillverkad av papper från välskötta, certifierade skogar och andra kontrollerade källor

Egenskaper

- Denna tejp passar för nästan allt inomhusmålningsarbete
- tesa® 4344 Precision Mask® Standard kan användas med vattenbaserade färger och lacker och passar även för spackeltekniker
- Den kan användas på en rad vanliga ytor som glas, aluminium, hård-PVC och trä
- Den fungerar särskilt bra för inomhusapplikationer när en exakt färgkant behövs
- Tillverkad av papper från ansvarsfullt förvaltade skogar och andra kontrollerade källor

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 4 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

