



tesa® 74922

Självhäftande skyddspapper

Produkt Information

tesa® självhäftande skyddspapper – för skydd och täckning av stora ytor

Produktbeskrivning

tesa® självhäftande skyddspapper är ett kraftpapper av professionell kvalitet som är avsett för att skydda och täcka stora ytor under målnings- eller renoveringsarbeten. Det skyddar smidigt och effektivt mot färgspill och repor på olika ytor som fönsterbrädor, trappor, golv och bänkskivor. Lätt att applicera, placera om och ta bort utan några rester av häftämne, vilket gör rengöringen enkel.

Hållbara aspekter

tesa® självhäftande skyddspapper är tillverkat av papper från ansvarsfullt brukade skogar och andra kontrollerade källor. Med 100 % återvunna fibrer uppfyller det FSC®-standarderna för återvunnet papper. Genom att välja detta skyddspapper stöder du aktivt bevarandet av våra skogar och gör ett miljömässigt ansvarsfullt val. Du bidrar på så sätt till att spara värdefulla resurser och främjar återvinning – perfekt för alla som värdesätter kvalitet och hållbarhet i sina projekt. Täck dina ytor på ett ansvarsfullt sätt med tesa® självhäftande skyddspapper.

Viktigt meddelande: Att kommunicera FSC®-certifieringen är endast tillåtet för försäljningsorganisationer som är FSC®-certifierade (FSC® C148769).

Egenskaper

- Enkel applicering för att skydda mot smuts, damm och små färgstänk även på de mest känsliga ytorna
- Ren borttagning utan att lämna några rester i upp till 1 månad
- Kan placeras om flera gånger
- Med beläggning för ökad hållbarhet och prestanda
- Slätt och tjockt kraftpapper som motverkar att färgen blöder igenom
- Innehåll i förpackningen: 1 x rulle tesa® självhäftande skyddspapper

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| • Papper | Biobaserad (innehåll av biokol) | • Total tjocklek | 140 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |



tesa® 74922

Självhäftande skyddspapper

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	2.5 %	• Fuktbeständighet	low
• Brottstyrka	50 N/mm	• Kan tas bort utan	90 days
• Application temperature from	5 °C	• häftämnesrester i upp till...dagar	
• Appliceringstemperatur till	60 °C	• Lämplig för känsliga ytor	yes
• Avtagbar utan häftämnesrester	no	• Material	Paper
• Bärarens vikt	4 weeks	• Material för ytskydd/täcka	paper
• Enkel att ta bort	yes	• Stark brottstyrka	no
• Fri från lösningsmedel	yes	• UV-beständighet inomhus	90 g/m ²
		• Water resistance	no

Värden för vidhäftning till

- Häftförmåga mot stål 0.4 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.