

tesa® 64044 PV2



Produkt Information

Kraftig PP-förpackningstejp

Produktbeskrivning

tesa® 64044 PV4 är en kartongförslutningstejp av högsta kvalitet, utformad för mycket krävande förpackningsuppgifter såsom farligt gods. Den har en tjock men flexibel PP-bärare och ett vattenbaserat akrylhäftämne med hög initial vidhäftning. Denna kombination säkerställer en snabb och tillförlitlig förslutningsprocess för kraftiga kartonger av flerskiktswellpapp med hög flikspänning. Vår tejp säkrar effektivt kartonger med hög vikt under hantering, lagring och transport, även vid förhöjda temperaturer.

Egenskaper

- För kraftiga kartonger och mycket hög kartongvikt
- Lämplig för förpackning av farligt gods
- Hög temperatur- och åldringsbeständighet
- Smidig och tyst appliceringsprocess

Tillämpningar

- Manuell och automatiserad kartongförslutning
- För kartongvikter över 30 kg

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 85 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Tillgängliga färger | transparent |
|-----------------------|-------------|

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| • Brottöjning | 170 % | • Förpackningens vikt | Mer än 30 kg |
| • Brottstyrka | 70 N/cm | • Lämplig för farligt gods | Ja |
| • Ålders beständighet (UV) | mycket god | • Manuell applikation | Ja |
| • Automatisk | Ja | • Tyst avrullning | Ja |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 64044 PV2

Produkt Information

Ytterligare information

Finns på begäran som tesa® 64044 PV5. Denna variant erbjuder enkel men bullrig avrullning och är perfekt för tryck på ovansidan.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=64044>