

tesa® Professional 74921

Självhäftande skyddsfilm – Glas

Produkt Information

tesa® Självhäftande skyddsfilm - Glas - För skydd och täckning av stora ytor på olika släta ytor

Produktbeskrivning

Denna skyddande PE-film skyddar fönster, speglar och släta ytor mot damm, repor och fläckar. Den är enkel att applicera, kan skäras till och tas bort utan rester i upp till 6 månader inomhus. Utomhusbruk i upp till 6 månader på glas och 3 månader på aluminium, anodiserad aluminium och vit fönster-PVC. Idealisk vid renovering, målning och byggarbete. Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk och hjälper till att hålla ytor rena och fria från skador under alla projekt.

Egenskaper

- Skyddar ytor mot damm, repor och fläckar – idealisk för glas och speglar
- Enkel att applicera och ta bort utan rester i upp till 6 månader inomhus*
- Borttagning utomhus utan rester i upp till 6 månader på glas och 3 månader på aluminium, anodiserad aluminium och vit fönster-PVC
- Enkel att skära till rätt storlek
- *Observera att på åldrade/väderpåverkade ytor, särskilt PVC och belagda metaller, kan rester eller skuggning uppstå vid borttagning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PE film | • Total tjocklek | 35 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| • Brottöjning | 200 % | • Kan tas bort utan häftämnesrester i upp till...dagar | 90 days |
| • Brottstyrka | 5.5 N/cm | • Lämplig för känsliga ytor | Ja |
| • Appliceringstemperatur från | -5 °C | • Lämplig för ojämna ytor | Nej |
| • Appliceringstemperatur till | 60 °C | • Material | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Material för ytskydd/täcka | LDPE |
| • Bärarens vikt | 29 g/m ² | • Stark brottstyrka | Nej |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Water resistance | medelgod |
| • Fuktbeständighet | god | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 74921

Självhäftande skyddsfilm – Glas

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=74921>