



tesa® 4204 PV5

Produkt Information

Transparent packtejp

Produktbeskrivning

Häftämnets egenskaper möjliggör en bra vidhäftning på alla typer av ytor och säkerställer en bra förslutning. tesa® 4204 PV 5 kan användas i alla vanliga skrivbordstejphållare.

Egenskaper

- Åldersbeständigheten möjliggör långa förvaringstider för de förseglade lådorna, samt enastående egenskaper utomhus.
- Jämfört med de flesta andra vattenbaserade PP-akryltejper har tesa® 4204 PV 5 en förbättrad förankring av häftämnet, vilket minskar risken för rester av häftämne efter borttagning.
- Eftersom produkten är klorfri och bygger på derivat av enbart mineralolja är borttagningen med värmebehandling miljövänlig.
- Processen för återvinning av kartongavfall kommer inte att störas, vilket bekräftats av ledande återvinningsföretag och pappersbruk.

Tillämpningar

tesa® 4204 PV 5 rekommenderas som förslutningstejp för små lådor, påsar, burkar och tunnor eller för fixering av plastark.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 52 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|---------|
| • Brottöjning | 150 % | • Brottstyrka | 50 N/cm |
|---------------|-------|---------------|---------|

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4204 PV5

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04204>