



tesa® 4342 Precision Mask

Produkt Information

För skarpa, rena och släta färgkanter

Produktbeskrivning

tesa® Precision Mask 4342 är en washitejp tillverkad i Tyskland.

Den är särskilt lämplig för målningsarbeten i byggnader, fartyg, tåg och andra olika områden där det krävs ett kvalitetsresultat.

Egenskaper

- Den har en slät pappersbärare samt häftämne av akryl och är utvecklad för användning i precisa maskeringsjobb där det krävs skarpa, rena och släta färgkanter.
- Det här är den idealiska lösningen för krävande målnings- och lackeringsapplikationer.
- Det åldersbeständiga häftämnet av akryl har en utmärkt klubbighet, kan användas upp till 3 veckor utomhus samt har en temperaturbeständighet på upp till 120 °C i 1 timme eller 150 °C i 30 minuter för sprutmålningsjobb med efterföljande ugnstorkning.

Tillämpningar

- Ger skarpa, rena och släta färgkanter
- Idealisk för maskeringsapplikationer i två toner
- Lämplig för användning med vatten- och lösningsmedelsbaserad färg och lack
- Maskering utomhus i upp till 3 veckor
- Maskering inomhus i upp till 2 månader
- Temperaturbeständighet i upp till 120 °C i 1 timme eller 150 °C i 30 minuter

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 85 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 % | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 32 N/cm | • Temperatur beständighet (30 min) | 150 °C |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.5 N/cm |
|------------------------|----------|





tesa® 4342

Precision Mask

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04342>