

tesa® 51136 PV0



Produkt Information

Övertäckning och yt-skyddsfilm för skydd av olika ytor, främst i fordonsinteriörer

Produktbeskrivning

tesa® 51136 PV0 är ett 105 µm självhäftande polyetylentejp med ett akrylhäftämne för maskering av stora ytor på plastdelar under professionella billackeringprocesser. Tejpens färg ger bra kontrast mot mörka ytor, vilket gör positioneringen enklare och snabbare.

Dessutom är tesa® 51136 PV0 ett inomhusskyddstejp för lätt strukturerade ytor. Det är en version med högre vidhäftning för grova ytor och mattor.

Egenskaper

- Grön, transparent film
- Bra vidhäftning och lämnar inga spår vid borttagning
- Mångsidig och kan användas på ytor såsom PP, ABS och textil
- Kostnadsbesparing tack vare mindre behov av korrigering och slutlig reparation
- Ingen specialutrustning krävs, vilket säkerställer enkla och kostnadseffektiva applicerings- och borttagningsprocesser

Tillämpningar

tesa® 51136 PV0 används för maskering av stora ytor på plastdelar vid professionella billackeringprocesser samt för skydd av olika ytor i fordonsinteriörer av plast eller textil mot smuts och skador under lagring, montering och transport.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE film | • Total tjocklek | 105 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|----|
| • Brottstyrka | 19 N/cm | • Enkel att ta bort | Ja |
|---------------|---------|---------------------|----|

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 51136

PV0

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=51136>