

tesa® ACXplus 79111

Produkt Information



1,1 mm dubbelhäftande akrylskumtejp för utvändig montering av fordonsdelar.

Produktbeskrivning

tesa® ACX^{plus} 79111 är en dubbelhäftande akrylskumtejp för utvändig montering av fordonsdelar. Produkten består av tre lager och är belagd med LSE-häftämne på båda sidor. Den kan bidra till att eliminera primern i processen. Dess högpresterande LSE-häftämne skapar en effektiv och säker fixering vid vanliga fästdelar i fordon av LSE-plast (som PP och PP/EPDM) utan primer. Dessutom har vår produkt utmärkta vidhäftningsegenskaper när det gäller temperaturbeständighet mot höga temperaturer på 95 °C. Tack vare sin viskoelastiska akrylskumkärna har tesa® ACX^{plus} 79111 New Primerless Line förmågan att absorbera och fördela dynamiska och statiska belastningar.

- Det finns också tjocklekar på 0,8 mm och 1,5 mm tillgängliga

Egenskaper

God prestanda på LSE-plaster utan primer

- Utmärkt fixeringsstabilitet med långvarig temperaturbeständighet upp till 95 °C
- PFAS-/PFOS-fri produkt
- Effektiv och robust applicering
- Viskoelastisk akrylskumkärna för att kompensera för varierande termisk brottöjning hos de sammanfogade delarna
- Goda vätningssegenskaper
- Hög fukt- och UV-beständighet

LSE: låg ytenergi

MSE: medelhög ytenergi

Tillämpningar

tesa® ACX^{plus} 79111 New Primerless Line är lämplig för ett brett spektrum av permanenta utvändiga monteringstillämpningar. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga prestanda och rekommendera dig rätt produkt strävar vi efter att till fullo förstå din tillämpning och vilka underlag som ingår.

Exempel på användningsområden:

- Montering av plastdelar i rockerpaneler
- PDC-hållare på stötfångaren
- Montering av plastdelar i hjulhusen
- Montering av plastdelar i dörrstänkskärm

tesa® ACXplus 79111

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Skummad akryl	• Total tjocklek	1100 µm
• Typ av häftämne	LSE	• Färg	Grå
• Typ av liner	PE	• Liner färg	Blå

Egenskaper

• Ålders beständighet (UV)	god	• Statisk skjuvstyrka vid 90°C	mycket god
• Fuktbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	120 °C
• Kallchocksbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	95 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperature range	-40 to 95

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på PP (omedelbart)	30 N/cm	• Häftförmåga på PP (efter 3 dagar)	40 N/cm
----------------------------------	---------	-------------------------------------	---------

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=79111>