

tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Produkt Information

2-i-1-täckfilm

Produktbeskrivning

Easy Cover® 4411 UV Precision är en kombination av en PE-film och tesa® Precision Mask Outdoor-tejp 4440, utformad för maskering av stora ytor i ett enda arbetsmoment. Produkten är särskilt lämplig för utomhusbruk när en tydlig och skarp färgkant behövs, särskilt på ytor som glas, aluminium och trä. När den väl har applicerats ger den maximala användningstiden på 26 veckor utomhus en bekväm tidsperiod för att utföra olika arbetsmoment. Denpräglade filmen förhindrar att färg blöder igenom eller läcker in på den skyddade ytan.

Egenskaper

- Tidsbesparande 2-i-1-täcklösning för proffs: täckning av stora ytor och exakt maskering i ett enda steg
- Kombination av LDPE-maskeringsfilm och integrerad tesa® precisionstejp i crepe 4440 Outdoor UV PLUS
- Idealisk för rena och exakta färgkanter utomhus
- Applicering bland annat på glas, aluminium och trä
- 26 veckors UV-beständighet

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 110 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------|------|
| • Brottöjning | 5 % | • Lämplig för ojämna ytor | god |
| • Brottstyrka | 35 N/cm | • Material för ytskydd/täcka | HDPE |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4411>