



tesa[®] PRO 66965

tesa[®] PRO Mounting Transparent

Produkt Information

Hållbar, kristallklar och extra tunn dubbelhäftande monteringsstejp – idealisk för tillämpningar både inomhus och utomhus

Produktbeskrivning

Fäst platta föremål både inomhus och utomhus: För användning på ytor som glas, kakel, ytbehandlat trä och många typer av plast. Den kristallklara och extra tunna tejpens tål temperaturer på upp till 100 °C. Den är resistent mot skador orsakade av fukt, (vissa) kemikalier, mjukgörare och UV-ljus. En enda remsa på 10 cm håller för upp till 2 kg. Det är den perfekta lösningen för montering av föremål på genomskinliga och fasta ytor.

Egenskaper

- Stark och hållbar: temperaturbeständig upp till 100 °C på lång sikt, resistent mot skador orsakade av fukt, (vissa) kemikalier, mjukgörare och UV-ljus
- Fungerar nästan osynligt: Den genomskinliga tejpens fäster mot släta ytor som glas, kakel, trä och olika typer av plast
- Idealisk för användning både inomhus och utomhus: Stark dubbelhäftande tejp för säker vidhäftning av platta föremål som skyltar, termometrar med mera
- Enkel att använda: Monteringsstejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal storlek

Tillämpningar

Lätt att applicera:

- För att monteringsstejpen ska kunna utveckla sin fulla hållfasthet måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Applicera först på den grövre ytan
- Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd.
- Tryck ordentligt i minst fem sekunder
- Dra försiktigt bort monteringsstejpen parallellt från väggen för att ta bort den. Eftersom monteringsstejpen är avsedd för permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att ta bort den med tesa adhesive remover spray för borttagning av limrester.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PET-folie | • Total tjocklek | 205 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer | | |



tesa[®] PRO 66965

tesa[®] PRO Mounting Transparent

Produkt Information

Egenskaper

• Brottstyrka	20 N/cm	• Fuktbeständighet	mycket god
• Ålders beständighet (UV)	mycket god	• Kemikal beständighet	god

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=66965>