

tesa® PRO 66965

tesa® PRO Mounting Transparent

Produkt Information

Hållbar, kristallklar och extra tunn monteringsstejp, dubbelhäftande – idealisk för de flesta inom- och utomhusbruk

Produktbeskrivning

Fäst platta föremål både inomhus och utomhus: Använd på ytor som glas, kakel, lackerat trä och många typer av plast. Den kristallklara och extra tunna tejpens tål temperaturer upp till 100°C. Den är motståndskraftig mot skador orsakade av fukt, (vissa) kemikalier, mjukgörare och UV-ljus. En enda remsa på 10 cm kan hålla upp till 2 kg. Det är den perfekta lösningen för montering av föremål på transparenta och solida ytor. Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd. Tryck fast monteringsstejpen ordentligt i minst fem sekunder.

Egenskaper

- Stark och hållbar: temperaturbeständig upp till 100°C på lång sikt, motståndskraftig mot skador orsakade av fukt, (vissa) kemikalier, mjukgörare och UV-ljus
- Fungerar nästan osynligt: den transparenta tejpens fäster på släta ytor som glas, kakel, trä och olika typer av plast
- Idealisk för inom- och utomhusbruk: Stark dubbelhäftande tejp för säker fastsättning av platta föremål som skyltar, termometrar med mera
- Enkel att använda: Monteringsstejpen kan klippas i enskilda små eller stora bitar för en tejprensa i optimerad storlek

Tillämpningar

Lätt att applicera:

- För att monteringsstejpen ska utveckla sin fulla hållkraft måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett
- Fäst först på den råare ytan
- Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd.
- Tryck fast ordentligt i minst fem sekunder
- För borttagning, dra försiktigt monteringsstejpen parallellt med väggen. Eftersom monteringsstejperna är avsedda för permanent användning kan materialrester bli kvar på föremålet. Försök ta bort med tesa limresterborttagare.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PET-folie | • Total tjocklek | 205 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| • Brottstyrka | 20 N/cm | • Fuktbeständighet | mycket god |
| • Ålders beständighet (UV) | mycket god | • Kemikal beständighet | god |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=66965CTP>

tesa® PRO 66965

tesa® PRO Mounting Transparent

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=66965CTP>