tesa® PRO 66751
tesa® PRO Mounting Outdoor

Produkt Information

Stark, väderbeständig dubbelhäftande monteringstejp – för ett brett utbud av utomhusapplikationer, temperaturbeständig

Produktbeskrivning

tesa PRO Mounting Outdoor gör utomhusjobb för professionella hantverkare snabbare och enklare. Tejpen fäster på särskilt komplicerade ytor som kakel, tegel, metall och hårdplast med sin starka och pålitliga häftkraft. Uppnå långvariga fästningar och säkra viktiga utomhusföremål för dina kunder, såsom brevlådor eller husnummer, med denna UV-, vatten- och temperaturbeständiga tejp. Enkel att använda: Applicera i vertikala remsor längs hela föremålets eller ytans längd. Tryck fast ordentligt i minst fem sekunder.

Egenskaper

- Stark och hållbar: tesa PRO Mounting Outdoor-tejp är det främsta valet av fästlösningar för enkel och stabil väggmontering av föremål utomhus – UV-, vatten- och temperaturbeständig
- Utomhuste jpen håller upp till 1 kg per 10 cm tejp – för plana föremål upp till 10 mm tjocka – lämplig för de flesta släta, tillräckligt fasta ytor – fäster på kakel, metall och de flesta plaster
- Idealisk för utomhusbruk: Stark dubbelhäftande tejp för säker utvändig montering, t.ex. husnummer, brevlådor med mera
- Enkel att använda: Monteringstejpen kan klippas i enskilda små eller stora bitar för en tejpremsa i optimerad storlek

Tillämpningar

Lätt att applicera:

- För att monteringstejpen ska utveckla sin fulla hållkraft måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Fäst tejpen först på den råare ytan. Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd.
- Tryck fast ordentligt i minst fem sekunder. Ta bort skyddsfilmen och utan att vidröra den exponerade häftytan, placera föremålet och håll det stadigt i minst fem sekunder.
- Eftersom monteringstejperna är avsedda för permanent användning kan materialrester bli kvar på föremålet. Försök ta bort med tesa häftborttagare.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Ren akryl	• Total tjocklek	1140 µm
• Typ av häftämne	Akrylat	• Hållbarhet för tejp upp till	10 KG/M

Egenskaper

• Ålders beständighet (UV)	mycket god	• Kemikal beständighet	god
• Fuktbeständighet	mycket god		

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?mp=66751CTP

tesa® PRO 66751
tesa® PRO Mounting Outdoor

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök http://l.tesa.com/?mp=66751CTP