



# tesa® Professional 4323

## Produkt Information

Universell pappersmaskeringstejp

### Produktbeskrivning

tesa® 4323 är en standardmässig maskeringstejp för enkla målningsarbeten inomhus. Den något kräppade, universella maskeringstejpen består av en bindemedelsmassa i naturgummi och lämpar sig utmärkt för mindre krävande målningsarbeten (t.ex. i fråga om temperaturbeständighet). Den smidiga pappersmaskeringstejpen skapar noggranna ytor vid målningsarbeten, är lätt att använda och kan enkelt tas bort inom tre dagar.

### Egenskaper

- Inomhusapplikationer
- Målningsarbeten
- Fixering av maskeringsmaterial
- Försegling, paketering och markering

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                       |                  |        |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 125 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi            |                  |        |

### Egenskaper

- |               |         |                   |            |
|---------------|---------|-------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 %    | • Rivbar för hand | mycket god |
| • Brottstyrka | 33 N/cm |                   |            |

### Värden för vidhäftning till

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 3 N/cm |
|------------------------|--------|



# tesa® Professional 4323

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=04323>