

tesa® PRO 66714

tesa® PRO Mounting Slim

Produkt Information

Stark och tunn tejp – idealisk för inomhusbruk på olika ytor – dubbelhäftande

Produktbeskrivning

Fäst föremål som är smalare än en vanlig tejp utan att använda spik eller skruvar med tesa PRO Mounting Slim. Den extra tunna, dubbelhäftande tejp är bara 9 mm bred. Uppnå ett rent monteringsresultat på inomhusytor med denna starka och slitstarka tejp. Den är lämplig för inomhusbruk och fäster på ytor som kakel, målat trä, fanér, stål (de flesta metaller), de flesta plaster och glas. Ingen form av monteringsarbete är snabbare eller enklare än att tejpa. Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytan längd. Tryck fast monteringstejpen ordentligt i minst fem sekunder.

Egenskaper

- Att använda när en vanlig tejp är för bred: Denna slitstarka och tåliga tejp är bara 9 mm bred – för snabb och enkel montering utan att skada väggstrukturen med skruvar, pluggar eller spik
- Idealisk för inomhusbruk: Stark dubbelhäftande tejp för säker fastsättning av platta föremål som skyltar med mera
- Enkel att använda: Monteringstejpen kan klippas i individuella små eller stora bitar för en häftremsa i optimerad storlek

Tillämpningar

Lätt att applicera:

- För att monteringsstejpen ska utveckla sin fulla hållkraft måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Rör inte den öppna häftytan eftersom det kan försämra häftstyrkan.
- Tryck fast monteringsstejpen ordentligt i minst fem sekunder.
- Vid borttagning, dra försiktigt monteringsstejpen parallellt med väggen.
- Eftersom monteringsstejperna är avsedda för permanent användning kan materialrester bli kvar på föremålet. Försök att ta bort med tesa häftborttagare.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1000 µm |
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|
| • Brottstyrka | 10 N/cm | • Fuktbeständighet | mycket god |
| • Ålders beständighet (UV) | mycket god | | |

tesa® PRO 66714

tesa® PRO Mounting Slim

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=66714CWT>