

tesa® Professional 4373

Produkt Information

2-i-1: Maskeringsfilm för målning med särskild tygtejp för utomhusbruk

Produktbeskrivning

Det som gör tesa Easy Cover® Extra Strong så speciell är dess robusthet, eftersom den kraftiga maskeringsfilmen för målning och den mycket häftande tesa® 4370 UV-vävtejp ger ett säkert skydd. Maskeringsfilmen och tejp för ytskydd tål alla väderförhållanden och till och med den grävsta smutsen. Därför är den tidsbesparande 2-i-1-lösningen även lämplig för spackling, alla typer av putsarbeten samt målning, under en period på upp till 8 veckor. Denna extremt högstyrka maskeringsfilm för målning kombinerar en slitstark, miljövänlig PE-film med en UV-beständig, mycket häftande maskeringstejp. Det gör att du kan täcka färgkanter och ytor på fönster eller möbler i ett enda arbetsmoment, vilket sparar både tid och pengar. Och tack vare den överlägsna tesa-kvaliteten undviker du dessutom efterbättringsarbete, som medför ytterligare kostnader. Maskeringsfilmen för målning med integrerad maskeringstejp, i kombination med ditt skickliga hantverk, ger en optimal grund för enastående målningsarbeten som kommer att imponera stort på dina kunder.

Egenskaper

- Maskering utomhus
- 2-i-1-lösning för maskering och skydd av stora ytor * För rena, raka färgkanter
- För släta och lätt ojämna ytor
- Idealisk för att täcka fönster vid putsning, spackling och målningsarbeten
- För krävande, långvariga användningsområden

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Väv | • Total tjocklek | 310 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|------------------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 % | • Lämplig för ojämna ytor | mycket god |
| • Brottstyrka | 60 N/cm | • Material för ytskydd/täcka | LDPE |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4373

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4373>