

tesa® Professional 4024

Produkt Information

Universell kartongförslutningstejp

Produktbeskrivning

tesa® 4024 är en universell kartongförslutningstejp som består av en bärare av PP-film belagd med en speciell häftmassa av akrylat (HiTack). Den lösningsmedelsfria förslutningstejpen är särskilt känd för sin mycket höga häftstyrka, vilket gör att paket kan förslutas säkert direkt efter applicering. Dessutom kan kartongförslutningstejpen hanteras enkelt med alla tesa® manuella dispensrar, vilket gör att den kan rullas av med mycket lite ljud. Tack vare sin höga beständighet mot UV-ljus, åldrande och temperaturer erbjuder tejpen en förlängd livslängd.

Egenskaper

- Förpackning och förslutning
- Förslutning av lätta och medeltunga kartonger

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 50 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|-------|---------------|---------|
| • Brottöjning | 140 % | • Brottstyrka | 45 N/cm |
|---------------|-------|---------------|---------|

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

