

tesa® Professional 4365

Produkt Information

2-i-1: Maskeringsfilm med maskeringstejp för skarpa färgkanter

Produktbeskrivning

Vi presenterar stolt: den praktiska 2-i-1-lösningen för precisa resultat. Kombinationen av transparent, smidig maskeringsfilm och den starkt häftande tejp Precision Mask® 4334 sparar både tid och arbete, eftersom tejpens garanterar knivskarpa färgkanter och filmen ser till att hela omgivningen förblir ren – i endast ett arbetsmoment. Professionell maskeringsfilm och högkvalitativ tejp i kombination med ditt skickliga hantverk är den perfekta grunden för enastående målningsarbete som gör dina kunder mycket nöjda.

Egenskaper

- Maskering inomhus
- För långvariga användningar (upp till 6 månader)
- 2-i-1-lösningen för maskering och skydd av stora ytor
- Plana, skarpa kanter vid målning och lackering
- För släta och lätt strukturerade ytor
- För högkvalitativt målnings- och lackeringsarbete
- För målningsarbeten och spruttekniker

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Washi papier | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------------|-----|
| • Brottöjning | 4 % | • Lämplig för ojämna ytor | god |
| • Brottstyrka | 30 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4365

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=4365>