

tesa® Professional 66001 Plastering sPVC

Produkt Information

Robust sPVC-putsartejp

Produktbeskrivning

En bra putsartejp bör vara användbar till mer än bara maskering. tesa® sPVC Plastering Tape erbjuder också den häftstyrka och robusta konstruktion som gör att du kan tejpa fast föremål på plats samt bunta ihop dem, till exempel för att hålla dem sorterade och tillgängliga för senare användning.

För alla dessa användningsområden erbjuder tejpens god väderbeständighet eftersom den behåller sin häftförmåga i en rad olika temperaturer, från genomsnittliga vår-/hösttemperaturer (+5 °C och uppåt) till sommarvärme med extremt solsken (+60 °C). Tillsammans med UV-beständigheten i upp till sex veckor är putsartejpen väl lämpad att sitta kvar så länge som arbetet kräver.

Valet av orange eller gul baksidesfärg ökar tejpens praktiska nytta, eftersom den även kan användas för att till exempel märka olika användningsområden. Naturgummihaftämnet fäster även på lätt ojämna ytor, såsom flera olika fasadmaterial. Därmed är tesa® sPVC Plastering Tape ett bra tillskott i varje verktygslåda.

Egenskaper

- Robust sPVC-baksida i kombination med ett kraftfullt häftämne av naturgummi gör att föremål kan buntas ihop eller fästas på plats
- Häftämnet ger bra grepp på en mängd olika ytor, även på lätt ojämna
- Brett temperaturområde för applicering, från +5 °C till +60 °C
- UV-beständig utan att lämna rester i upp till sex veckor
- Finns som orange eller gul tejp
- Kan användas i många miljöer
- Tejpens sammansättning: bärarmaterial = sPVC, häftämne = naturgummi
- Tillgängliga storlekar: 33 m: 30 mm, 33 m: 50 mm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Mjuk PVC | • Total tjocklek | 120 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|-------------------|-----|
| • Brottstyrka | 22 N/cm | • Rivbar för hand | god |
|---------------|---------|-------------------|-----|

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® Professional 66001 Plastering sPVC

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=66001PRO>